Sygn. akt: KIO 4579/26

POSTANOWIENIE

Warszawa, dnia 30 września 2026 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący:**Marek Bienias**

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 30 września 2026 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczejw dniu 14 września 2026 r. przez wykonawcę **Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,**w postępowaniu prowadzonym przez **Politechnikę Warszawską**

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze
2. nakazać zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy**Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** kwoty 15 000 zł 00 gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną tytułem wpisu od odwołania.

Na orzeczenie - w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Zamówień Publicznych.

Przewodniczący: ……...

Sygn. akt: KIO 4579/26

Uzasadnienie

Zamawiający – Politechnika Warszawska – prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. *„Wynajem urządzeń kopiujących i drukujących na okres 3 lat Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej”,* o numerze referencyjnym MELBDZ.261.46.2026.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 603619-2026 w dniu 2 września 2026 roku.

W dniu 14 września 2026 r. wykonawca Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wniósł odwołanie wobec treści SWZ - Tom III: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej jako: „**OPZ**”), tj:

I. następującej treści OPZ:

Kopiarka kolorowa A3/A4 (konfiguracja 1)

Rozdzielczość drukowania

1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi

Skanowanie

Kolorowe

Z podajnika automatycznego lub ręcznego (również wielostronicowe) Obsługiwane nośniki: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; formaty niestandardowe (dł. × szer.): min. 140×126 mm – maks. 295×430 mm

Podajniki papieru

4 kasety o pojemności 550 arkuszy każda (80 g/m²) i podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Typy obsługiwanych nośników

Kasety: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany.

Taca uniwersalna: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany, zakładki, papier typu Bond, folie, etykiety, koperty.

Języki opisu strony:

UFRII

PCL5e/6 Adobe Postscript Level 3

Obsługiwane systemy operacyjne Windows: XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 10/Windows 11, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy)

Czas rozgrzewania

Maksymalnie 32 s od włączenia zasilania (tryb normalny) i 8 s od włączenia zasilania (tryb Quick Start)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6) (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

Źródło zasilania

230 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A

Pobór mocy

Maksymalny: 1,5 kW

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką:

Konsola administracyjna WWW do centralnego zarządzania urządzeniem (monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i błędów, alerty, książka adresowa, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dystrybucja aplikacji MEAP, odczyty liczników, zarządzanie sterownikiem i zasobami)

Funkcje zabezpieczeń

Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokowanie hasłem dysku twardego, wymazywanie danych, Universal Login Manager, identyfikatory działów, SSO-H, Mailbox, system zarządzania dostępem.

Kopiarka kolorowa A3/A4 (konfiguracja 2)

Rozdzielczość drukowania

1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi

Skanowanie

Kolorowe,
Z podajnika automatycznego lub ręcznego (również wielostronicowe) Obsługiwane nośniki: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; formaty niestandardowe (dł. × szer.): min. 140×126 mm – maks. 295×430 mm

Faks

Prędkość modemu minimum 33,6 Kb/s Rozdzielczość: 200×100, 200×200, 200×400, 400×400 dpi Pamięć faksu: minimum 5000 stron Kopia zapasowa w pamięci

Podajniki papieru

4 kasety o pojemności 550 arkuszy każda (80 g/m²) i podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Typy obsługiwanych nośników

Kasety: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany.

Taca uniwersalna: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany, zakładki, papier typu Bond, folie, etykiety, koperty.

Języki opisu strony:

UFRII

PCL5e/6 Adobe Postscript Level 3

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows: XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 10/Windows 11, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy)

Czas rozgrzewania

Maksymalnie 32 s od włączenia zasilania (tryb normalny) i 8 s od włączenia zasilania (tryb

Quick Start)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6) (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP, IPX/SPX (NDS, Bindery),AppleTalk

Źródło zasilania

230 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką:

Konsola administracyjna WWW do centralnego zarządzania urządzeniem (monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i błędów, alerty, książka adresowa, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dystrybucja aplikacji MEAP, odczyty liczników, zarządzanie sterownikiem i zasobami)

Funkcje zabezpieczeń

Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokowanie hasłem dysku twardego, wymazywanie danych, Universal Login Manager, identyfikatory działów, SSO-H, Mailbox, system zarządzania dostępem.

Kopiarka kolorowa A4

Rozdzielczość drukowania

2400 × 600 dpi, 600 × 600 dpi

Skanowanie

Z podajnika automatycznego lub ręcznego (również wielostronicowe)

Rozdzielczość skanowania: 100, 150, 200×100, 200, 300, 200×400, 400i, 600 dpi Skanowanie Twain, do nośnika USB, adresu e-mail, lokalizacji sieciowej (FTP, Samba) Formaty plików: TIFF, JPEG, PDF, XPS

Podajniki papieru

1 kaseta o pojemności 550 arkuszy każda (80 g/m²) 1 x taca uniwersalna na 100 arkuszy (80 g/m²)

Typy obsługiwanych nośników

Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, zakładki, etykiety, koperty

Gramatura papieru

60-220 g/m²

Języki opisu strony:

UFRII

PCL5e/6 Adobe Postscript Level 3

Obsługiwane systemy operacyjne Windows:

XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 10/Windows 11, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy)

Czas rozgrzewania

Maksymalnie 35 s od włączenia zasilania (tryb normalny) i 10 s od włączenia zasilania (tryb Quick Start)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6) (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

Źródło zasilania

230 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 A

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką: Konsola administracyjna WWW do centralnego zarządzania urządzeniem

(monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i błędów, alerty, książka adresowa, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dystrybucja aplikacji MEAP, odczyty liczników, zarządzanie sterownikiem i zasobami)

Funkcje zabezpieczeń

Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowan blokowanie hasłem dysku twardego, wymazywanie danych, Universal Login Manager, identyfikatory działów, SSO-H, Mailbox, system zarządzania dostępem.

Drukarka cz/b A4

Szybkość druku w mono

do 38 str./min

Wymiary

Maksymalnie 385 x 220 x 360 mm

Masa

Maksymalnie 9 kg

Odwołujący zarzucił naruszenie następujących przepisów:

- **art. 16 pkt 1-3, art. 17 ust. 1 pkt 2 PZP, art. 99 ust. 1,2,4,5** poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niejednoznaczny i budzący wątpliwości interpretacyjne, lecz przede wszystkim w sposób nieproporcjonalny do wartości i celów przedmiotu zamówienia, naruszający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w sposób który charakteryzuje produkty konkretnych producentów i narusza zasadę efektywności, wyłącza możliwość złożenia oferty przez wykonawców oferujących rozwiązania inne niż

a) Canon w zakresie urządzenie A3/A4 kolor w konfiguracji 1,2 oraz kopiarka kolorowa A4, w tym przez Odwołującego,
b) HP w zakresie drukarka mono A4, w tym przez Odwołującego,
tzn. poprzez wprowadzenie szeregu ww. wymagań minimalnych, które łącznie spełnić mogą jedynie urządzenia Canon dla 3 wyspecyfikowanych rodzajów urządzeń oraz urządzenia HP dla drukarki mono A4.

Opierając się na przedstawionych zarzutach Odwołujący wnosił o nakazanie Zamawiającemu: modyfikacji postanowień wskazanych w pkt. I Odwołania, w nast. sposób:

Kopiarka kolorowa A3/A4 (konfiguracja 1)

Rozdzielczość drukowania

1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi lub 1800x600dpi

Skanowanie

Kolorowe

Z podajnika automatycznego lub ręcznego (również wielostronicowe)/szyby ekspozycyjnej

Obsługiwane nośniki: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; formaty niestandardowe (dł. × szer.): min. 140×126 mm – maks. 295×430420 mm

Podajniki papieru

4 kasety o pojemności 550500 arkuszy każda (80 g/m²) i podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Typy obsługiwanych nośników

Kasety: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany.

Taca uniwersalna: *Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany, zakładki, papier typu Bond, folie, etykiety, koperty.*

Języki opisu strony:

UFRII

(dopuszcza się zastosowanie emulacji): PCL5e/6 Adobe Postscript Level 3

Obsługiwane systemy operacyjne Windows: XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows*7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 10/Windows 11, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy)*

Czas rozgrzewania

Maksymalnie 32 s od włączenia zasilania (tryb normalny) 811 s od włączenia zasilania (tryb Quick Start)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6) (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

Źródło zasilania

230 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 8 A

Pobór mocy

Maksymalny: 1,58 kW

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką:

Konsola administracyjna WWW do centralnego zarządzania urządzeniem (monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i błędów, alerty, książka adresowa, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dystrybucja aplikacji MEAP lub inna platforma umożliwiająca uruchamianie i integrację aplikacji rozszerzających funkcjonalność urządzenia wielofunkcyjnego, w szczególności w zakresie uwierzytelniania użytkowników oraz integracji z systemami obiegu dokumentów, automatyczne odczyty liczników, zarządzanie sterownikiem i zasobami)

Funkcje zabezpieczeń

Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokowanie hasłem dysku twardego, wymazywanie danych, Universal Login Manager, identyfikatory działów, SSO-H, Mailbox, system zarządzania dostępem., lokalną autoryzację użytkowników, identyfikatory działów, integrację z Active Directory i LDAP, skrzynki użytkownika do przechowywania i zarządzania dokumentami oraz zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników.

Kopiarka kolorowa A3/A4 (konfiguracja 2)

Rozdzielczość drukowania

1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi lub 1800x600 dpi

Skanowanie

Kolorowe, Z podajnika automatycznego lub ręcznego (również wielostronicowe)/szyby ekspozycyjnej. Obsługiwane nośniki: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; formaty niestandardowe (dł. × szer.): min. 140×126 mm – maks. 295×430420 mm

Faks

Prędkość modemu minimum 33,6 Kb/s Rozdzielczość: 200×100, 200×200, 200×400, 400×400 dpi Pamięć faksu: minimum 5000 stron Kopia zapasowa w pamięci

Podajniki papieru

4 kasety o pojemności 550500 arkuszy każda (80 g/m²) i podajnik uniwersalny na 100 arkuszy

Typy obsługiwanych nośników

Kasety: Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany.

Taca uniwersalna: *Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, perforowany, zakładki, papier typu*

Bond, folie, etykiety, koperty.

Języki opisu strony:

UFRII

(dopuszcza się zastosowanie emulacji):PCL5e/6 Adobe Postscript Level 3

Obsługiwane systemy operacyjne

Windows: XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 10/Windows 11, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy)

Czas rozgrzewania

Maksymalnie 32 s od włączenia zasilania (tryb normalny) i 8 13 s od włączenia zasilania (tryb

Quick Start)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6) (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

Źródło zasilania

230 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,6 9 A

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką:

Konsola administracyjna WWW do centralnego zarządzania urządzeniem (monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i błędów, alerty, książka adresowa, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dystrybucja aplikacji MEAP lub inna platforma umożliwiająca uruchamianie i integrację aplikacji rozszerzających funkcjonalność urządzenia wielofunkcyjnego, w szczególności w zakresie uwierzytelniania użytkowników oraz integracji z systemami obiegu dokumentów, automatyczne odczyty liczników, zarządzanie sterownikiem i zasobami)

Funkcje zabezpieczeń

Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokowanie hasłem dysku twardego, wymazywanie danych, Universal Login Manager, identyfikatory działów, SSO-H, Mailbox, system zarządzania dostępem. lokalną autoryzację użytkowników, identyfikatory działów, integrację z Active Directory i LDAP, skrzynki użytkownika do przechowywania i zarządzania dokumentami oraz zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników.

Kopiarka kolorowa A4

Rozdzielczość drukowania

2400 × 600 dpi lub 1200x1200 dpi, 600 × 600 dpi

Skanowanie

Z podajnika automatycznego lub ręcznego (również wielostronicowe)/szyby ekspozycyjnej

Rozdzielczość skanowania: 100, 150, 200×100, 200, 300, 200×400, 400i, 600 dpi Skanowanie Twain, do nośnika USB, adresu e-mail, lokalizacji sieciowej (FTP, Samba) Formaty plików: TIFF, JPEG, PDF, XPS

Podajniki papieru

1 kaseta o pojemności 550500 arkuszy każda (80 g/m²) 1 x taca uniwersalna na 100 arkuszy (80 g/m²)

Typy obsługiwanych nośników

Cienki, zwykły, makulaturowy, kolorowy, o wysokiej gramaturze, zakładki, etykiety, koperty

Gramatura papieru

60-220210 g/m²

Języki opisu strony:

UFRII

(dopuszcza się zastosowanie emulacji): PCL5e/6 Adobe Postscript Level 3

Obsługiwane systemy operacyjne Windows:

XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Windows 10/Windows 11, MAC OS X (10.4.9 lub nowszy)

Czas rozgrzewania

Maksymalnie 35 s od włączenia zasilania (tryb normalny) i 10 15 s od włączenia zasilania (tryb Quick Start)

Protokoły sieciowe

TCP/IP (IPv4/IPv6) (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk

Źródło zasilania

230 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,3-5,68 A

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką*: Konsola administracyjna WWW do centralnego zarządzania urządzeniem (monitorowanie materiałów eksploatacyjnych i błędów, alerty, książka adresowa, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania sprzętowego, dystrybucja aplikacji MEAP lub inna platforma umożliwiająca uruchamianie i integrację aplikacji rozszerzających funkcjonalność urządzenia wielofunkcyjnego, w szczególności w zakresie uwierzytelniania użytkowników oraz integracji z systemami obiegu dokumentów, automatyczne odczyty liczników, zarządzanie sterownikiem i zasobami)*

Funkcje zabezpieczeń

Filtrowanie adresów IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, Trusted Platform Module (TPM), bezpieczne drukowanie, blokowanie hasłem dysku twardego, wymazywanie danych, Universal Login Manager, identyfikatory działów, SSO-H, Mailbox, system zarządzania dostępem. lokalną autoryzację użytkowników, identyfikatory działów, integrację z Active Directory i LDAP, skrzynki użytkownika do przechowywania i zarządzania dokumentami oraz zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników.

Drukarka cz/b A4

Szybkość druku w mono

do min 38 str./min

Wymiary

Maksymalnie 385 x 220 289 x 360 388 mm

Masa

Maksymalnie 9 12,3 kg.

Do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca.

W wyniku wniesionego odwołania przez wykonawcę Konica Minolta Business Solutions Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 25 września 2026 r. uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, oświadczając, iż: „Zamawiający uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu".

W ocenie Izby, ze względu na to, iż Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty odwołania, Izbana podstawie art. 568 pkt 3 w zw. z art. 522 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na podstawie art. 553 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 574 i 575 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania (Dz. U. 2020 r. poz. 2437), z którego wynika, że koszty, o których mowa w § 5 pkt 2, znosi się wzajemnie, jeżeli przed otwarciem rozprawy zamawiającego uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu, a w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił żaden wykonawca albo uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu – w takim przypadku Izba orzeka o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku Urzędu kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Z uwagi na powyższe, Izba postanowiła jak w sentencji.

Przewodniczący: …….....